



Flushing Following Service Line Replacement

Greeley Water & Sewer replaced your water service line at your property because the original pipe was made of lead or galvanized steel downstream of a historical lead line. Please take the following steps to remove any remaining particles of lead and/or debris that may have been released during the replacement process.

Instructions For Flushing Immediately After Service Line Replacement

1. Immediately following a service line replacement:
 - a. Throw away any ice from your freezer. If you have an automatic ice maker, shut it off.
 - b. Do not open hot water faucets until after flushing is complete.
 - c. Do not consume tap water until after flushing is complete.
2. Remove faucet aerators from all water taps or fixtures. To clean the aerator:
 - a. Unscrew the aerator from the faucet.
 - b. Remove any sediment build-up. If needed, soak in white vinegar for a few minutes and scrub with a brush.
3. Beginning in the lower level of your home, fully open all cold water taps throughout the home, including faucets, bathtubs, showers, and outside hose bibs.
4. Let the water run for 30 minutes at the last tap you opened (top floor).
5. Turn off each tap starting with the taps in the highest level of the home.
6. Reassemble and reattach the aerator or screens to the faucets.

Instructions For Daily Flushing and Cleaning Aerators Following Service Line Replacement

1. You are encouraged to utilize the water pitcher filter provided to you by the City for drinking water and cooking for six months following replacement, especially if you are pregnant or have children under the age six.
2. For the next 30 days, flush at least one faucet daily.
3. If the water has not been used in several hours, run the cold water tap for a couple of minutes before using it for drinking, cooking, making infant formula or brushing teeth.
4. Clean debris from aerators once a month for six months.

Enjugamiento de Llaves de Agua después del Reemplazamiento de la Línea del Servicio de Agua

El departamento de Agua y Alcantarillado de Greeley ha reemplazado la línea de servicio de agua de su propiedad porque la línea original estaba hecha de plomo o acero galvanizado que se encontraba debajo de una línea histórica de plomo. Por favor tome los siguientes pasos para remover cualquier partícula de plomo restante o escombros que haya sido liberado durante el proceso del reemplazo.

Instrucciones Para Enjuagar las Llaves de Agua Inmediatamente Después del Reemplazo de la Línea del Servicio de Agua.

1. Siga estas instrucciones inmediatamente después del reemplazo de la línea del servicio de agua:
 - a. Tire cualquier hielo de su congelador. Si tiene una máquina de hielo automática apáguela.
 - b. No abra las llaves de agua caliente hasta que haya terminado el proceso de enjugamiento.
 - c. No consuma agua de la llave (grifo) hasta que haya completado el enjugamiento de la llave.
2. Quite los aireadores de todas las llaves de agua o los accesorios. Para limpiar los aireadores:
 - a. Destornille el aireador de la llave de agua.
 - b. Quite cualquier acumulación de escombros. Si es necesario remoje con vinagre blanco y talle el área de aireador usando un cepillo.
3. Empezando por el nivel bajo de su casa, abra completamente todas las llaves de agua helada incluyendo lavamanos, bañeras, regaderas y llaves afuera de la casa.
4. Deje que el agua corra por 30 minutos después de haber abierto la última llave (piso de arriba).
5. Apague cada llave de agua empezando con las llaves del piso más alto de su casa.
6. Atornille los aireadores a las llaves.

Instrucciones Para Enjuagar las Llaves de Agua Diariamente y Limpieza de los Aireadores después del Reemplazo de la Línea de Servicio de Agua.

1. Le recomendamos utilizar los filtros de agua proporcionados por la Ciudad, para beber agua o cocinar hasta seis meses después del reemplazo, especialmente si hay alguien embarazada o niños menores de seis años en su hogar.
2. Por los próximos 30 días enjuague por 3-4 minutos una llave de agua diariamente.
3. Si el agua no ha sido usada por varias horas, deje el agua de la llave de agua helada abierta por unos minutos antes de usarla para beber, cocinar, preparar fórmula para bebé, o lavarse los dientes.
4. Limpie el escombros de los aireadores una vez al mes por seis meses.